

FICHE *Interr@ctive*  
TECHNIQUE

# GYROPHARE EXTRA PLAT

Modèle Compact, Renforcé, Application Forestière

## CARACTERISTIQUES

- Tension : DC 12-24V
- 18 LEDs
- Intensité : 1.7A-12V 0.85A-24V
- Etanchéité : IP67
- Températures d'utilisation : -30°C à 60°C
- Protection contre l'inversion de polarité
- Etanche et résistant aux vibrations
- Chapeau renforcé en Aluminium
- Application forestière
- Lumière Couleur Ambre

## FONCTIONS

- Simple Flash
- Double Flashes
- Double Flashes à vitesse réduite
- Triple Flashes
- Quad Flashes
- Super Flash
- Rotation

✓ CONFORME AU  
REGLEMENT  
ECE R65

✓ CONFORME AU  
REGLEMENT  
ECE R10

### FIXATION 3 POINTS

1000318

Gyrophare Fixation 3 points  
+ Câble standard

### FIXATION SUR TIGE

1000320

Gyrophare Fixation sur tige  
+ Câble standard

### FIXATION MAGNETIQUE

1000319





Gyrophare Fixation magnétique  
+ Câble spiralé  
Avec Prise Allume cigare

Changement  
de Fonctions via un interrupteur  
(Non fourni sur 1000318 et 1000320)

Changement  
de Fonctions  
(Sur prise allume cigare)

ON/OFF

## DIMENSIONS PRODUITS :



TECHNIQUE  
Faites votre demande en un clic :



COMMERCE  
Prix et Délais en un Clic :



PLANS



FICHIERS CAO




HOMOLOGATIONS

CARROSSIERS



GPL, GROSSISTES...



Soyons éco-responsable !  
Ce document est une fiche  
technique interactive,  
demandant une  
connexion à  
internet pour  
exploiter au  
maximum ses  
capacités. L'exploiter,  
c'est ne pas l'imprimer.