

**FEUX DE POSITION A LEDS**  
**LUCES DE POSICION DE LEDS**



**Caractéristiques**

- Câble : plat (2x0,75mm<sup>2</sup>)
- Tension universelle : 12-30 V
- Toute polarisation possible
- Durée de vie des LEDs ≈ 50000 h de travail
- Courant 12 V (0,04 A) : 0,5 W
- Courant 24 V (0,02 A) : 0,5 W
- Température de travail : -40 °C à +100 °C
- Conforme aux Règlements R7 et R91
- 0,050 kg

**Características**

- Cable : plano (2x0,75mm<sup>2</sup>)
- Tensión universal : 12-30 V
- Toda polarización posible
- Duración de vida de los LEDs ≈ 50000 h de trabajo
- Tensión 12 V (0,04 A) : 0,5 W
- Tensión 24 V (0,02 A) : 0,5 W
- Temperatura de trabajo : -40 °C hasta +100 °C
- Conforme a los Reglamentos R7 y R91
- 0,050 kg

192



↔ cable 4 m

**I450644**

**Feu de position avant blanc**

- Fixation en applique
- Sans connecteur rapide
- Obturateur en bout de câble

**Luz de posición delantera blanca**

- Fijación en aplique
- Sin conector rápido
- Obturador en extremidad del cable



↔ cable 4 m

**I450643**

**Feu de position arrière rouge**

- Fixation en applique
- Sans connecteur rapide
- Obturateur en bout de câble

**Luz de posición trasera roja**

- Fijación en aplique
- Sin conector rápido
- Obturador en extremidad del cable



↔ cable 0,20 m


**I450642**

**Feu de position arrière orange**


- Fixation en applique
- Sans connecteur rapide
- Câble rond (2x0,75mm<sup>2</sup>)

**Luz de posición trasera naranja**

- Fijación en aplique
- Sin conector rápido
- Cable redondo (2x0,75mm<sup>2</sup>)



**I450644**



**I450642-I450643**



**I450454**

**Feu de position latéral orange**

- Fixation sur support équerre
- Avec connecteur rapide

**Luz de posición lateral naranja**

- Fijación con soporte
- Con conector rápido

