

**GAINES SPIRALEES
FUNDAS DE ESPIRAL**



Codes Códigos	Diam (mm) Diám (mm)	U (m)
I851000	12	10
I851002	15	

**GAINES THERMORETRACTABLES
FUNDAS TERMORETRACTILES**



Codes Códigos	Diam (mm) Diám (mm)		U (m)
	Avant / Antes	Après / Después	
I851500	3,2	1,6	11,50
I851502	6,4	3,2	7,50
I851504	9,5	4,8	6,50
I851506	12,7	6,4	6,00
I851508	19,0	9,5	5,00
I851510	25,4	12,7	3,30

**GAINES ANNEEES
FUNDAS DE ANILLO**



Codes Códigos	Diam / Diám (mm)	U (mL)
I854000	6	100
I854010	8,5	50
I854020	10	50
I854030	12	50
I854040	13	50
I854050	14	50
I854060	16	50
I854070	17	50
I854080	19	50
I854090	22	50

Caractéristiques

(pour des modèles fendues, nous consulter)

- T° maxi en pointe : >350h / + 135 °C
- Bonne résistance aux agressions chimiques
- Résistant aux graisses, huiles minérales, aux alcools, aux solvants, en concentration égale ou inférieure à 60
- Liseré blanc
- Autoextinguible selon FM VSS 302
- Résistant aux U V selon DIN EN ISO 8580

Matière : polypropylène

Características

(Para los modelos abiertos, póngase en contacto con nosotros)

- T ° máx : > 350h / + 135 ° C
- Buena resistencia química
- Resistente a grasas, aceites minerales, alcoholes, disolventes, en una concentración igual o inferior a 60
- Borde blanco
- Autoextinguible según FM VSS 302
- Resistente U V DIN EN ISO 8580

Material : polipropileno